

## QUESITO

Le check list sono

La matrice del rischio è

L'analisi del rischio dei luoghi di lavoro si estende

Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno

In azienda metalmeccanica i pavimenti dei locali che devono essere fissi, stabili ed antisdruciolevoli sono

Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha sostituito

Le principali cause di incendio sono:

Le linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro sono

Gli estintori fanno parte della protezione

Il datore di lavoro deve redigere il Documento sulla protezione contro le esplosioni (**DPCE**)

Le macchine marcate CE devono essere conformi ai seguenti allegati del D. Lgs. 81/08

Le macchine non marcate CE devono essere conformi ai seguenti allegati del D. Lgs. 81/08

Il ROPS Roll Over Protection Structure

Il riparo interbloccato serve per

Si intende per lavoro in quota:

Nelle cadute dall'alto il lavoratore correttamente imbracato con ammortizzatore e agganciato a punto fisso idoneo corre i seguenti rischi

Nel montaggio di un ponteggio è indispensabile

L'indice di NIOSH può essere utilizzato per

Per valutare il rischio di sollevamento dei pazienti ospedalieri si può utilizzare il metodo

Il rischio derivante dal continuo sollevamento del braccio può essere valutato con il metodo

La valutazione del rischio stress LC è parte del

La valutazione preliminare del rischio stress LC tiene conto di

Il Burn Out colpisce

80 dB è valore

La valutazione del rischio rumore va ripetuta almeno

Le vibrazioni al corpo intero sono causate da

La scheda di sicurezza per agenti chimici in azienda

Il MCA è particolarmente pericoloso se

La cura degli animali costituisce rischio